

Karakteristike

| | |
|--------------------------|--|
| Područje primjene | Agrarna tehnika Industrija i građevinsko obrtništvo |
| Posebna obilježja | velika otpornost na habanje savitljivo otporno na ulje i benzin glatki protočni kanal, postojan na vakuum |
| Unutrašnji sloj | Poliuretan |
| Umetak | uložena spirala od čelične žice |
| Vanjski sloj | Poliuretan |
| Boja | prozirno |
| Temperatura min. | -40 °C |
| Temperatura max. | 90 °C |
| Mediji | šljunak žito pijesak itd. |



Napomena

Debljina stjenki između spirala 2,5 mm

Dodatne informacije

- antistatički prema TRBS 2153 / direktiva 94/9/EZ//Atex95
- površinski otpor < 10 visoko 9 oma
- teško zapaljiv prema DIN 4102 B1 za drvnu industriju
- otporna na mikrobe za kosilice travnjaka i usisavače lišća

Artikli

| Naziv | Col | Unutarnji Ø (mm) | Vanjski Ø (mm) | BD* kod 20°C (bar) | Vakuum (bar) | Radius savijanja min. (mm) | Težina po m (kg) | Duljina valjaka (m) |
|-------------|--------|---------------------|-------------------|-----------------------|-----------------|-------------------------------|---------------------|------------------------|
| POLY 40 XL | 1.1/2" | 40 | 50 | 4,2 | 0,95 | 160 | 0,830 | 10 / 15 |
| POLY 50 XL | 2" | 50 | 61 | 3,8 | 0,95 | 200 | 1,040 | 10 / 15 |
| POLY 75 XL | 3" | 75 | 87 | 2,7 | 0,95 | 300 | 1,500 | 10 / 15 |
| POLY 100 XL | 4" | 100 | 115 | 1,9 | 0,90 | 400 | 2,600 | 10 / 15 |
| POLY 125 XL | 5" | 125 | 140 | 1,5 | 0,90 | 500 | 3,440 | 10 / 15 |
| POLY 150 XL | 6" | 150 | 167 | 1,3 | 0,85 | 600 | 4,130 | 10 / 15 |

BD = radni tlak