


# PYRO WAS RT

Naborano vatrogasno crijevo

**HANSA FLEX**

## Karakteristike

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Područje primjene</b> | Vatrogasci   |
| <b>Posebna obilježja</b> | EPDM mješavina otporna na starenje i ozon<br>jako elastično i gipko, izvanredno dobra mogućnost<br>prianjanja<br>proizvedeno specijalnim postupkom vulkanizacije<br>posebno otporno na habanje |
| <b>Norma</b>             | DIN 14.811<br>BS6391   |
| <b>Unutrašnji sloj</b>   | jako čvrsto poliestersko vlakno od više niti, lanac 2-<br>struko uvijen, kružno tkan   |
| <b>Boja</b>              | crvena   |
| <b>Mediji</b>            | Voda   |



## Artikli

| Naziv          | Col    | Unutarnji Ø<br>(mm) | Radni tlak<br>(bar) | Ispitni tlak<br>(bar) | Tlak pucanja<br>(bar) | Duljina valjaka<br>(m) |
|----------------|--------|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| PYRO WAS 38 RT | 1.1/2" | 38                  | 16,0                | 25                    | 50                    | 15 / 20 / 30           |
| PYRO WAS 52 RT | 2"     | 52                  | 16,0                | 25                    | 50                    | 15 / 20 / 30           |
| PYRO WAS 63 RT | 2.1/2" | 63                  | 16,0                | 25                    | 50                    | 15 / 20 / 30           |
| PYRO WAS 75 RT | 3"     | 75                  | 16,0                | 25                    | 50                    | 15 / 20 / 30           |