SVB ND
Spojnice crijeva

Karakteristike

Priključak 1	Priključak crijeva
Priključak 2	Priključak crijeva
Norma	DIN 20038
Mediji	komprimirani zrak
Materijal	Čelik



Napomena

Spojiti stezaljkama crijeva DIN 20.039 A

Opis

maksimalni provrt za najveći mogući protok
Savršeni dosjed crijeva zbog tokarene konture tuljka

Artikl

Naziv	za crijevo unutrašnjeg promjera (mm)	Ø ID (mm)	b (mm)	Duljina (mm)	Radni tlak bari
SVB 10 ND	10	8,00	11,0	75	PN 25
SVB 13 ND	13	9,00	13,5	80	PN 25
SVB 15 ND	15	12,00	17,0	105	PN 25
SVB 19 ND	19	16,00	21,0	105	PN 25
SVB 25 ND	25	22,00	26,5	160	PN 25
SVB 32 ND	32	27,00	33,5	175	PN 25
SVB 38 ND	38	33,00	40,0	215	PN 25
SVB 50 ND	50	45,00	51,0	225	PN 25
SVB 53 ND	53	46,00	54,0	225	PN 25

Ø ID = prolazni provrt

Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.