

## Karakteristike

<b>Područje primjene</b>	Gradnja postrojenja Industrija i građevinsko obrtništvo
<b>Priključak 1</b>	BSP vanjski navoj, cilindrični
<b>Priključak 2</b>	Priključak crijeva
<b>Mediji</b>	komprimirani zrak
<b>Materijal</b>	Čelik
<b>Površinska zaštita</b>	galvanski premaz



## Napomena

Spojiti stezaljkama crijeva DIN 20039 B

## Opis

Savršeni dosjed crijeva zbog tokarene konture tuljka  
maksimalni provrt za najveći mogući protok

## Artikli

Naziv	Navoj priključka	za crijevo unutrašnjeg promjera (mm)	Ø ID (mm)	Duljina (mm)	Duljina navoja (mm)	Duljina tuljca (mm)	Ø Sigurnosni vijenac (mm)	SW (mm)	Radni tlak bari
<b>T 12 13 M SB</b>	G 1/2" -14	13	10,00	73	15	40	22	22	PN 25
<b>T 34 19 M SB</b>	G 3/4" -14	19	15,00	72	15	40	32	32	PN 25
<b>T 1 19 M SB</b>	G 1" -11	19	15,00	74	17	40	32	36	PN 25
<b>T 1 25 M SB</b>	G 1" -11	25	20,00	80	17	41	36	36	PN 25
<b>T 114 25 M SB</b>	G 1.1/4" -11	25	20,00	90	18	48	39	46	PN 25
<b>T 114 32 M SB</b>	G 1.1/4" -11	32	25,00	92	20	48	45	46	PN 25
<b>T 112 38 M SB</b>	G 1.1/2" -11	38	33,00	100	22	51	53	55	PN 25
<b>T 2 50 M SB</b>	G 2" -11	50	42,00	125	25	72	64	65	PN 25
<b>T 2 53 M SB</b>	G 2" -11	53	44,00	125	25	72	74	75	PN 25
<b>T 3 75 M SB</b>	G 3" -11	75	68,00	185	30	120	95	90	PN 25

SW = širina ključa – Ø ID = prolazni provrt