TRD
Tuljak s navojem

Karakteristike

Područje primjene	u građevini, rudarstvu i gradnji tunela
Priključak 1	Okrugli vanjski navoj
Priključak 2	Priključak crijeva
Mediji	komprimirani zrak, voda
Materijal	Čelik
Površinska zaštita	galvanski premaz



Napomena
Spojiti stezaljkama crijeva DIN 20.039 A

Opis
Odgovara vijčanim spojevima stožastih tuljaca
Savršeni dosjed crijeva zbog tokarene konture tuljka

Artikl

Naziv	za crijevo unutrašnjeg promjera (mm)	G1	Ø ID (mm)	Duljina (mm)	Duljina tuljca (mm)	SW (mm)	Konus	Radni tlak bari
TRD 32-13 MM	13	Rd 32 x 1/8"	10,00	75	41	32	1:3	PN 25
TRD 32-16 MM	16	Rd 32 x 1/8"	12,00	75	41	32	1:3	PN 25
TRD 32-19 MM	19	Rd 32 x 1/8"	15,00	75	41	32	1:3	PN 25
TRD 32-25 MM	25	Rd 32 x 1/8"	20,00	75	41	32	1:3	PN 25

SW = širina ključa – Ø ID = prolazni provrt

Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.