

**Karakteristike**

**Područje primjene** u građevini, rudarstvu i gradnji tunela

**Priključak 1** Okrugli vanjski navoj

**Priključak 2** Priključak crijeva

**Mediji** komprimirani zrak, voda

**Materijal** Čelik

**Površinska zaštita** galvanski premaz

**Napomena**

Spojiti stezaljkama crijeva DIN 20.039 A

**Opis**

Odgovara vijčanim spojevima stožastih tuljaca

Savršeni dosjed crijeva zbog tokarene konture tuljka

**Artikli**

Naziv	za crijevo unutrašnjeg promjera (mm)	G1	Ø ID (mm)	Duljina (mm)	Duljina tuljca (mm)	SW (mm)	Konus	Radni tlak bari
TRD 32-13 MM	13	Rd 32 x 1/8"	10,00	75	41	32	1:3	PN 25
TRD 32-16 MM	16	Rd 32 x 1/8"	12,00	75	41	32	1:3	PN 25
TRD 32-19 MM	19	Rd 32 x 1/8"	15,00	75	41	32	1:3	PN 25
TRD 32-25 MM	25	Rd 32 x 1/8"	20,00	75	41	32	1:3	PN 25

SW = širina ključa – Ø ID = prolazni provrt