

Karakteristike

| | |
|---------------------------|---|
| Područje primjene | u građevini, rudarstvu i gradnji tunela |
| Priključak 1 | Okrugli vanjski navoj |
| Priključak 2 | Priključak crijeva |
| Mediji | komprimirani zrak, voda |
| Materijal | Čelik |
| Površinska zaštita | galvanski premaz |

**Napomena**

Spojiti stezaljkama crijeva DIN 20.039 A

Opis

Odgovara vijčanim spojevima stožastih tuljaca
Savršeni dosjed crijeva zbog tokarene konture tuljka

Artikli

| Naziv | za crijevo unutrašnjeg promjera (mm) | G1 | Ø ID (mm) | Duljina (mm) | Duljina tuljca (mm) | SW (mm) | Konus | Radni tlak bari |
|--------------|--------------------------------------|--------------|-----------|--------------|---------------------|---------|-------|-----------------|
| TRD 32-13 MM | 13 | Rd 32 x 1/8" | 10,00 | 75 | 41 | 32 | 1:3 | PN 25 |
| TRD 32-16 MM | 16 | Rd 32 x 1/8" | 12,00 | 75 | 41 | 32 | 1:3 | PN 25 |
| TRD 32-19 MM | 19 | Rd 32 x 1/8" | 15,00 | 75 | 41 | 32 | 1:3 | PN 25 |
| TRD 32-25 MM | 25 | Rd 32 x 1/8" | 20,00 | 75 | 41 | 32 | 1:3 | PN 25 |

SW = širina ključa – Ø ID = prolazni provrt