


## Karakteristike

<b>Područje primjene</b>	Niskotlačno područje Povratna crijeva pneumatska upravljanja Gradnja postrojenja opća primjena za zrak, vodu itd.
<b>Unutrašnji sloj</b>	NBR baza (nitrila)
<b>Umetak</b>	pleteni umetak od tekstila
<b>Vanjski sloj</b>	sintetička guma
<b>Temperatura min.</b>	-40 °C
<b>Temperatura max.</b>	100 °C
<b>Mediji</b>	Voda zrak hidraulična ulja (na bazi mineralnih ulja) otopine za zaštitu od smrzavanja



## Napomena

nije prikladno kod tlačnih udaraca ili kritičnim primjena

## Artikli

Naziv	DN*	Veličina	Col	Unutarnji Ø (mm)	Vanjski Ø (mm)	Radni tlak (bar)	Tlak pucanja (bar)	Radius savijanja min. (mm)	Boja
NP 306	6	4	1/4"	6,0	11,9	21,0	84	45	crna
NP 310	10	6	3/8"	10,0	15,9	21,0	84	75	crna
NP 313	12	8	1/2"	13,0	19,6	21,0	84	80	crna
NP 316	16	10	5/8"	16,0	23,9	21,0	84	115	crna
NP 320	19	12	3/4"	19,0	26,9	21,0	84	135	crna
NP 306 BL	6	4	1/4"	6,0	11,9	21,0	84	45	plava
NP 310 BL	10	6	3/8"	10,0	15,9	21,0	84	75	plava
NP 313 BL	12	8	1/2"	13,0	19,6	21,0	84	80	plava
NP 316 BL	16	10	5/8"	16,0	23,9	21,0	84	115	plava
NP 320 BL	19	12	3/4"	19,0	26,9	21,0	84	135	plava
NP 306 GRN	6	4	1/4"	6,0	11,9	21,0	84	45	zelena
NP 310 GRN	10	6	3/8"	10,0	15,9	21,0	84	75	zelena
NP 313 GRN	12	8	1/2"	13,0	19,6	21,0	84	80	zelena
NP 316 GRN	16	10	5/8"	16,0	23,9	21,0	84	115	zelena
NP 320 GRN	19	12	3/4"	19,0	26,9	21,0	84	135	zelena
NP 306 R	6	4	1/4"	6,0	11,9	21,0	84	45	crvena
NP 310 R	10	6	3/8"	10,0	15,9	21,0	84	75	crvena
NP 313 R	12	8	1/2"	13,0	19,6	21,0	84	80	crvena
NP 316 R	16	10	5/8"	16,0	23,9	21,0	84	115	crvena
NP 320 R	19	12	3/4"	19,0	26,9	21,0	84	135	crvena
NP 306 GRA	6	4	1/4"	6,0	11,9	21,0	84	45	siva
NP 310 GRA	10	6	3/8"	10,0	15,9	21,0	84	75	siva
NP 313 GRA	12	8	1/2"	13,0	19,6	21,0	84	80	siva

DN = nazivni promjer, nazivna širina