

KP 200 RM

HD crijevo, kompaktno, otporno na habanje

HANSA FLEX

Karakteristike

| | |
|--------------------------|--|
| Područje primjene | Kružni tokovi srednjeg tlaka s uskim mjestima za montažu |
| Posebna obilježja | Ispitano do 1 milijuna impulsnih ciklusa! |
| Norma | premašuje EN 857 2SC |
| Unutrašnji sloj | sintetička guma otporna na ulje |
| Umetak | dva pletena umetka od čelične žice velike čvrstoće |
| Vanjski sloj | vatrootporan prema MSHA i DSK (LOBA) sintetička guma s velikom otpornošću na habanje, ozon i vremenske nepravilike |
| Boja | crna |
| Temperatura min. | -40 °C |
| Temperatura max. | 100 °C |
| Mediji | glikol emulzije vode i ulja voda (0 °C do + 70 °C) mineralno ulje |



Artikli

| Naziv | DN* | Veličina | Col | Unutarnji Ø (mm) | Vanjski Ø (mm) | Radni tlak (bar) | Ispitni tlak (bar) | Tlak pucanja (bar) | Radijus savijanja min. (mm) |
|-----------|-----|----------|-------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|
| KP 206 RM | 6 | 4 | 1/4" | 6,4 | 13,4 | 450,0 | 900 | 1800 | 45 |
| KP 208 RM | 8 | 5 | 5/16" | 7,9 | 15,0 | 420,0 | 840 | 1680 | 60 |
| KP 210 RM | 10 | 6 | 3/8" | 9,5 | 17,4 | 385,0 | 770 | 1540 | 70 |
| KP 213 RM | 12 | 8 | 1/2" | 12,7 | 20,6 | 345,0 | 690 | 1380 | 90 |
| KP 216 RM | 16 | 10 | 5/8" | 15,9 | 23,7 | 290,0 | 580 | 1160 | 130 |
| KP 220 RM | 19 | 12 | 3/4" | 19,0 | 27,7 | 280,0 | 560 | 1120 | 160 |
| KP 225 RM | 25 | 16 | 1" | 25,4 | 35,6 | 200,0 | 400 | 800 | 210 |

DN = nazivni promjer, nazivna širina