

# GOLDSCHLANGE

Crijevo za vodu i čišćenje

**HANSA FLEX**

## Karakteristike

<b>Područje primjene</b>	Agrarna tehnika Građevinska industrija Građnja postrojenja
<b>Posebna obilježja</b>	otporno na ozon i habanje otporno na vremenske utjecaje Mnoštvo kemijskih medija otporno na prelamanje, udarce, gaženje otporno na UV zrake postojano na paru do +130 °C (oko 30 minuta)
<b>Unutrašnji sloj</b>	crni, glatki EPDM unutrašnji sloj bez pora
<b>Umetak</b>	dva sintetička vlaknasta pletiva
<b>Vanjski sloj</b>	CR guma otporna na ulje, masti i kemikalije
<b>Boja</b>	crna sa žutom valovitom linijom
<b>Temperatura min.</b>	-30 °C
<b>Temperatura max.</b>	100 °C
<b>Mediji</b>	Voda



## Artikli

Naziv	Col	Unutarnji Ø (mm)	Debljina stjenki (mm)	Radni tlak (bar)	Tlak pucanja (bar)	Radius savijanja min. (mm)	Duljina valjaka (m)
<b>GOLDSCHLANGE 10</b>	3/8"	10	3,5	30,0	90	45	40
<b>GOLDSCHLANGE 13</b>	1/2"	13	3,9	30,0	90	50	40
<b>GOLDSCHLANGE 16</b>	5/8"	16	3,6	25,0	70	70	40
<b>GOLDSCHLANGE 19</b>	3/4"	19	4,4	25,0	75	80	40
<b>GOLDSCHLANGE 22</b>	7/8"	22	4,5	20,0	60	100	40
<b>GOLDSCHLANGE 25</b>	1"	25	4,5	20,0	60	110	40
<b>GOLDSCHLANGE 32</b>	1.1/4"	32	5,5	12,0	36	175	40
<b>GOLDSCHLANGE 38</b>	1.1/2"	38	6,5	12,0	36	250	40
<b>GOLDSCHLANGE 50</b>	2"	50	7,5	10,0	30	300	40