


ND 300 BL, GRN, R

Niskotlačno i utično crijevo

HANSA FLEX

Karakteristike

Područje primjene	Gradnja postrojenja opća primjena za zrak, vodu itd.
Unutrašnji sloj	NBR baza (nitrila)
Umetak	pleteni umetak od tekstila
Vanjski sloj	sintetička guma
Temperatura min.	-40 °C
Temperatura max.	100 °C
Mediji	Voda zrak hidraulična ulja (na bazi mineralnih ulja) otopine za zaštitu od smrzavanja



Artikli

Naziv	DN*	Veličina	Col	Unutarnji Ø (mm)	Unutarnji Ø (mm)	Vanjski Ø (mm)	Radni tlak (bar)	Tlak pucanja (bar)	Radius savijanja min. (mm)	Boja
ND 306 BL	6	4	1/4"	6	6,0	11,9	21,0	84	45	plava
ND 310 BL	10	6	3/8"	10	10,0	15,9	21,0	84	75	plava
ND 313 BL	12	8	1/2"	13	13,0	19,6	21,0	84	80	plava
ND 316 BL	16	10	5/8"	16	16,0	23,9	21,0	84	115	plava
ND 320 BL	19	12	3/4"	19	19,0	26,9	21,0	84	135	plava
ND 306 GRN	6	4	1/4"	6	6,0	11,9	21,0	84	45	zelena
ND 310 GRN	10	6	3/8"	10	10,0	15,9	21,0	84	75	zelena
ND 313 GRN	12	8	1/2"	13	13,0	19,6	21,0	84	80	zelena
ND 316 GRN	16	10	5/8"	16	16,0	23,9	21,0	84	115	zelena
ND 320 GRN	19	12	3/4"	19	19,0	26,9	21,0	84	135	zelena
ND 306 R	6	4	1/4"	6	6,0	11,9	21,0	84	45	crvena
ND 310 R	10	6	3/8"	10	10,0	15,9	21,0	84	75	crvena
ND 313 R	12	8	1/2"	13	13,0	19,6	21,0	84	80	crvena
ND 316 R	16	10	5/8"	16	16,0	23,9	21,0	84	115	crvena
ND 320 R	19	12	3/4"	19	19,0	26,9	21,0	84	135	crvena

DN = nazivni promjer, nazivna širina