


ND 300 BL, GRN, R

Niskotlačno i utično crijevo

HANSA FLEX

Karakteristike

| | |
|-------------------|--|
| Područje primjene | Gradnja postrojenja opća primjena za zrak, vodu itd. |
| Unutrašnji sloj | NBR baza (nitrila) |
| Umetak | pleteni umetak od tekstila |
| Vanjski sloj | sintetička guma |
| Temperatura min. | -40 °C |
| Temperatura max. | 100 °C |
| Mediji | Voda zrak hidraulična ulja (na bazi mineralnih ulja) otopine za zaštitu od smrzavanja |



Artikli

| Naziv | DN* | Veličina | Col | Unutarnji Ø (mm) | Unutarnji Ø (mm) | Vanjski Ø (mm) | Radni tlak (bar) | Tlak pucanja (bar) | Radius savijanja min. (mm) | Boja |
|------------|-----|----------|------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------------|--------|
| ND 306 BL | 6 | 4 | 1/4" | 6 | 6,0 | 11,9 | 21,0 | 84 | 45 | plava |
| ND 310 BL | 10 | 6 | 3/8" | 10 | 10,0 | 15,9 | 21,0 | 84 | 75 | plava |
| ND 313 BL | 12 | 8 | 1/2" | 13 | 13,0 | 19,6 | 21,0 | 84 | 80 | plava |
| ND 316 BL | 16 | 10 | 5/8" | 16 | 16,0 | 23,9 | 21,0 | 84 | 115 | plava |
| ND 320 BL | 19 | 12 | 3/4" | 19 | 19,0 | 26,9 | 21,0 | 84 | 135 | plava |
| ND 306 GRN | 6 | 4 | 1/4" | 6 | 6,0 | 11,9 | 21,0 | 84 | 45 | zelena |
| ND 310 GRN | 10 | 6 | 3/8" | 10 | 10,0 | 15,9 | 21,0 | 84 | 75 | zelena |
| ND 313 GRN | 12 | 8 | 1/2" | 13 | 13,0 | 19,6 | 21,0 | 84 | 80 | zelena |
| ND 316 GRN | 16 | 10 | 5/8" | 16 | 16,0 | 23,9 | 21,0 | 84 | 115 | zelena |
| ND 320 GRN | 19 | 12 | 3/4" | 19 | 19,0 | 26,9 | 21,0 | 84 | 135 | zelena |
| ND 306 R | 6 | 4 | 1/4" | 6 | 6,0 | 11,9 | 21,0 | 84 | 45 | crvena |
| ND 310 R | 10 | 6 | 3/8" | 10 | 10,0 | 15,9 | 21,0 | 84 | 75 | crvena |
| ND 313 R | 12 | 8 | 1/2" | 13 | 13,0 | 19,6 | 21,0 | 84 | 80 | crvena |
| ND 316 R | 16 | 10 | 5/8" | 16 | 16,0 | 23,9 | 21,0 | 84 | 115 | crvena |
| ND 320 R | 19 | 12 | 3/4" | 19 | 19,0 | 26,9 | 21,0 | 84 | 135 | crvena |

DN = nazivni promjer, nazivna širina