

Karakteristike

Područje primjene	Servis u mobilnoj hidraulici Održavanje hidrauličkih postrojenja
Opseg isporuke	Brojač čestica HKPART-Z Mrežni adapter s mrežnim priključnim kablom Visokotlačni adapter (ograničenje tlaka) za tlačne vodove Tlačno crijevo s vijčanim priključkom za mjernu spojku M16x2, duljina = 2 m Usisno crijevo s vijčanim priključkom, prozirno, duljina = 0,3 m Povratno crijevo s utičnim priključkom, otvoreni kraj, prozirno, duljina = 1 m USB Bluetooth Dongle Softver Upute za rukovanje i održavanje / certifikat o kalibriranju
Dodatno obilježje	prikladno za hidraulična ulja viskoznosti do 350 mm ² /s. Klase čistoće prema ISO i SAE, ond. NAS Integrirani AquaSensor za mjerenje vlage i temperature



Napomena

U slučaju primjene u postrojenjima s tlakom većim od 45 bara potrebno je upotrijebiti visokotlačni adapter (Pmaks = 345 bara).
Radove na hidrauličnim postrojenjima smije izvoditi samo stručno osoblje uz poštivanje važećih sigurnosnih propisa.
Potrebno je obratiti pozornost na upute za rukovanje ovim uređajem kako bi se izbjegle štete po čovjeka i okoliš!

Opis

Brojač čestica HKPART-Z služi kao mobilni servisni uređaj za privremeno mjerenje onečišćenja krutim tvarima u hidrauličnim sustavima, npr. na upravljačkim kružnim tokovima, tlačnim kružnim tokovima i spremnicima koji nisu pod tlakom.
Zahvaljujući integriranom "Aqua" senzoru opseg mjerenja proširen je za vrijednosti vlage i temperature.
Utvrđeni podaci mogu se putem bluetootha prenijeti na osobno računalo i tamo analizirati pomoću isporučenog softvera.

Artikli

Naziv	maks. radni tlak (bar)	Težina (kg)
HK PART-Z	45	13