

# PA 700 SF 90

Pritisna armatura, SFL W90°

**HANSA FLEX**

## Karakteristike

|                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>Područje primjene</b>  | Pritisna armatura za crijeva HD 400    |
| <b>Priključak 1</b>       | SAE spoj priрубnice 3000 PSI           |
| <b>Oblik brtve 1</b>      | brtvljenje površina sa SF-O-prstenom   |
| <b>Kratice</b>            | SFL                                    |
| <b>Norma</b>              | SAE J518<br>ISO 6162-1                 |
| <b>Povezivanje</b>        | s osiguračem od izvlačenja (Interlock) |
| <b>Opseg isporuke</b>     | Pritisna nazuvica + pritisni podnožak  |
| <b>Materijal</b>          | Čelik                                  |
| <b>Površinska zaštita</b> | galvanski premaz                       |



## Artikli

| Naziv           | DN | Veličina | Col  | Veličina priрубnice | Radni tlak (bar) | D (mm) | H (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) |
|-----------------|----|----------|------|---------------------|------------------|--------|--------|---------|---------|
| PA 713 SF 90    | 12 | 8        | 1/2" | 1/2"                | 350,0            | 30,2   | 6,7    | 85,9    | 45,0    |
| PA 713 SF 20 90 | 12 | 8        | 1/2" | 3/4"                | 350,0            | 38,1   | 6,7    | 96,0    | 51,0    |
| PA 720 SF 90    | 19 | 12       | 3/4" | 3/4"                | 350,0            | 38,1   | 6,8    | 127,5   | 58,0    |
| PA 720 SF 25 90 | 19 | 12       | 3/4" | 1"                  | 320,0            | 44,5   | 8,1    | 127,5   | 61,0    |
| PA 725 SF 20 90 | 25 | 16       | 1"   | 3/4"                | 320,0            | 38,1   | 6,8    | 144,0   | 64,5    |
| PA 725 SF 90    | 25 | 16       | 1"   | 1"                  | 280,0            | 44,5   | 8,1    | 158,0   | 67,0    |
| PA 725 SF 32 90 | 25 | 16       | 1"   | 1.1/4"              | 280,0            | 50,8   | 8,1    | 158,0   | 69,5    |