

ACN AO BN

AC-clip nazuvica, cijevni priklj. s vent. za punj. niskog tlaka

HANSA FLEX

Karakteristike

Područje primjene	Nazuvica za crijeva za klima uređaje "clip" sustav
Priključak 1	UN/UNF navoji matice
Oblik brtve 1	plosnato brtvljenje
Priključak 2	Ventil za punjenje
Izvedba	Cijevni priključak s O prstenastom brtvom i ventilom za punjenje, dugi
Oblik izrade	ravno
Materijal	Čelik
Površinska zaštita	galvanski premaz



Napomena

O prstene potrebno je posebno naručiti, jer nisu uključeni u opseg isporuke.

Artikli

Naziv	DN*	Veličina	Col	G1	Ø d2 (mm)	L1 (mm)	L3 (mm)	S1
ACN 13 AO 16 BN	12	8	1/2"	7/8" -14 UNF	9,5	95,3	24,2	27
ACN 16 AO BN	16	10	5/8"	7/8" -14 UNF	11,9	95,0	24,2	27
ACN 16 AO 20 BN	16	10	5/8"	1.1/16" -14 UNS	11,9	97,0	25,2	32

DN = nazivni promjer, nazivna širina

Pribor

AC OR TUBO GR O prsten, TUBO klima