


# AC OR TUBO GR

O prsten, TUBO klima

**HANSA FLEX**

## Karakteristike

Izvedba	Brtveni prsten
prikladno za	za sljedeća rashladna sredstva R134a R404a
Temperatura min.	-40 °C
Temperatura max.	150 °C
Materijal	Kloropren (neopren)



## Artikli

Naziv	Ø d1 (mm)	Ø d2 (mm)	S (mm)
AC OR TUBO 08 GR	7,6	11,16	1,78
AC OR TUBO 10 GR	10,8	14,36	1,78
AC OR TUBO 13 GR	14,0	17,56	1,78
AC OR TUBO 16 GR	17,2	20,76	1,78

## je pribor uz sljedeće proizvode

ACN AO	AC-clip nazuvica, cijevni priključak
ACN AO 45	AC-clip nazuvica, cijevni priključak, kut 45°
ACN AO 45 BN	AC-clip nazuvica, cijevni priklj. s vent. za punj. nis.tlak, kut 45°
ACN AO 90	AC-clip nazuvica, cijevni priključak, kut 90°
ACN AO 90 BHL	AC-clip nazuvica, cijevni priklj. s vent. za punj. vis.tlak, kut 90°
ACN AO 90 BNL	AC-clip nazuvica, cijevni priklj. s vent. za punj. nis.tlak, kut 90°
ACN AO BH	AC-clip nazuvica, cijevni priključak s ventilom za punjenje vis.tlak
ACN AO BN	AC-clip nazuvica, cijevni priklj. s vent. za punj. niskog tlaka
ACN DF	AC-Clip nazuvica za prirubnicu DENSO kompresora
ACN DF 90	AC-Clip nazuvica za prirubnicu DENSO kompresora, kut 90°
ACN FO	AC-clip nazuvica, za montažu prirubnice
ACN FO 45	AC-clip nazuvica, za montažu prirubnice, kut 45°
ACN FO 90	AC-clip nazuvica, za montažu prirubnice, kut 90°
ACN FO MF	AC-clip nazuvica, cijevni priključak s prirubnicom
ACN FO MF 45	AC-clip nazuvica, cijevni priključak s prirubnicom, kut 45°
ACN FO MF 90	AC-clip nazuvica, cijevni priključak s prirubnicom, kut 90°