

SRS 0 PP

Obujmica cijevi, lagana serija

HANSA FLEX

Karakteristike

Izvedba	Cijevna obujmica
Dodatak kod izvedbe	Unutrašnja strana obujmice s rebrima
Serijska	lagana
Norma	DIN 3015-1
Temperatura min.	-30 °C
Temperatura max.	90 °C
Materijal	Polipropilen



Opis

Rebra u unutrašnjoj površini obujmice prigušuju udarce i vibracije i preuzimaju aksijalne sile u cijevi. Procjep između polovica uzrokuje prednaprežanje cijevi.

Napomene uz narudžbu

1 komad = 2 polovice obujmice

Artikli

Naziv	Vanjski Ø cijevi d2 (mm)	Vanjski Ø cijevi d2	Veličina obujmice	e1 (mm)	H (mm)	L (mm)	S1 (mm)
SRS 0106 PP	6,0	-	0	10	27	28	0,6
SRS 0106.4 PP	6,4	1/4"	0	10	27	28	0,6
SRS 0108 PP	8,0	5/16"	0	10	27	28	0,6
SRS 0109.5 PP	9,5	3/8"	0	10	27	28	0,6
SRS 0110 PP	10,0	-	0	10	27	28	0,6
SRS 0112 PP	12,0	-	0	10	27	28	0,6

Varijante proizvoda

SRS 0 PA Obujmica cijevi, lagana serija, Poliamid 6

je dodatni element uz sljedeće proizvode

A 0	Sastavljanje grupe A 0
A 0 A	Sastavljanje grupe A 0, konstrukcija