SANDSTRAHL

Crijevo za pjeskarenje

Karakteristike

Područje primjene	za čišćenje metalnih, kamenih i drugih površina i transport visoko abrazivnim medija
Unutrašnji sloj	izolacijska guma s velikom otpornošću na habanje
Umetak	jako čvrsti, sintetički tekstilni umetak i bakrena pletenica
Vanjski sloj	Prirodni i sintetički kaučuk, otporan na habanje, ozon i vremenske utjecaje perforirano
Boja	crna
Temperatura min.	-40 °C
Temperatura max.	70 °C
Mediji	pijesak



Artikl

Naziv	Unutarnji Ø (mm)	Vanjski Ø (mm)	Radni tlak (bar)	Tlak pucanja (bar)	Radijus savijanja min. (mm)	Duljina valjaka (m)
SANDSTRAHL 13-7	13	27	12,0	36	127	40
SANDSTRAHL 19-7	19	33	12,0	36	190	40
SANDSTRAHL 25-7	25	39	12,0	36	254	40
SANDSTRAHL 32-8	32	48	12,0	36	320	40
SANDSTRAHL 38-9	38	56	12,0	36	380	40
SANDSTRAHL 51-11	51	69	12,0	36	510	40
SANDSTRAHL 63-9.5	63	82	12,0	36	635	40

Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.