


# TEX WAS

Lagano crijevo, stabilnog oblika, omotano tkaninom

**HANSA FLEX**

## Karakteristike

<b>Područje primjene</b>	Industrija i građevinsko obrtništvo Agrarna tehnika
<b>Posebna obilježja</b>	izvanredno lagano, otporno na lomljenje i savitljivo (i na hladnoći) moguć veoma visoki stalni radni tlak zahvaljujući tankoj stjenki potrebno malo mjesta za ugradnju, može se motati na vitlo odlično otporno na starenje i ozon
<b>Unutrašnji sloj</b>	visokokvalitetni EPDM guma
<b>Umetak</b>	poliesterska vlakna visoke čvrstoće, obojana, kružno tkana.
<b>Vanjski sloj</b>	EPDM (s uzrokom tkanine)
<b>Boja</b>	crna s plavim prugama
<b>Temperatura min.</b>	-30 °C
<b>Temperatura max.</b>	100 °C
<b>Mediji</b>	Voda



## Opis

Industrijsko crijevo koje se može motati na vitlo (prikladno i za vruću vodu)

## Artikli

Naziv	Col	Unutarnji Ø (mm)	Debljina stjenki (mm)	Radni tlak (bar)	Tlak pucanja (bar)	Radijus savijanja min. (mm)	Duljina valjaka (m)
<b>TEX 20-2 WAS</b>	3/4"	20	2,0	40,0	120	120	60
<b>TEX 26-2 WAS</b>	1"	26	2,0	40,0	120	140	60
<b>TEX 32-3 WAS</b>	1.1/4"	32	3,3	40,0	120	170	60