

Karakteristike

Primjena	Zahvaljujući izvedbi s debelim stijenkama ovo je crijevo odlično prikladno za visokotlačne primjene.
Izvedba	paralelno valovit debele stijenke normalno valovit
Materijal crijeva	Oplemenjeni čelik 1.4404
Oplet	2 opleta od 1.4301
Norma	DIN EN ISO 10380
Temperatura min.	-200 °C
Temperatura max.	550 °C
Temperatura	vrijedi samo za crijevo



Napomena

Uz vrijednosti tlaka obratite pozornost na dinamičke i termičke faktore umanjenja.
Navedene vrijednosti tlaka odnose se samo na crijeva.

Napomene uz narudžbu

Ostale izvedbe na zahtjev

Artikli

Naziv	Ø ID (mm)	Ø AD (mm)	Tolerancije ID/ AD (mm)	Statički promjer luka (mm)	Dinamički promjer luka (mm)	Radni tlak 20°C (stat.) (bar)	Težina po m (kg)	Proizvodna duljina (m)
ABB 006 S	6,20	13,00	0,20	40	110	250,0	0,330	10 do 100
ABB 008 S	8,00	16,10	0,20	50	130	250,0	0,490	10 do 100
ABB 010 S	10,00	19,10	0,30	60	150	225,0	0,660	10 do 100
ABB 013 S	12,10	21,90	0,30	70	165	200,0	0,820	10 do 100
ABB 016 S	16,10	27,80	0,30	90	195	200,0	1,290	10 do 100