

SKM HL 2 MULTI R

Fiksa polovica multi spojke, pravokutna

HANSA FLEX

Karakteristike

Područje primjene	Industrija Transportna i komunalna vozila Agrarna tehnika
Priključak 1	metrički vanjski navoji, cilindrični
Oblik brtve 1	24° unutarnji konus
Priključak 2	Utični kolčak
Norma	odgovara ISO 16028
Preostali tlak:	spojiv do 40 bara preostalog tlaka na strani utikača
Izvedba	Multi spojka
Dodatak kod izvedbe	Pločasta izvedba kao brzo izmjenjivi sustav
maks: protok	100 L/min



Opis

Brze spojke koriste se posvuda tamo gdje se dogradni dijelovi često mijenjaju.

Dodatne informacije

Pri tome multi spojke nude bitne prednosti u odnosu na spojene vijčane i utične spojke:

- uštedu vremena zahvaljujući brzom i jednostavnom mijenjanju dogradnih uređaja
- lako rukovanje zahvaljujući istovremenom spajanju više priključaka
- spajanje bez poteškoća i ako postoje tlakovi sustava
- nema zamjene priključaka, nema zamjene putova protoka
- ventili s površinskim brtvljenjem sprečavaju curenje ulja, ulazak zraka i omogućavaju jednostavno čišćenje, čak i u prljavom radnom okruženju

Artikli

Naziv	za vanjski Ø cijevi (mm)	Serija	Radni tlak (bar)	Veličina
SKM 08 HL 2 MULTIR	10	L	200,0	2
SKM 10 HL 2 MULTIR	12	L	200,0	2
SKM 13 HL 2 MULTIR	15	L	200,0	2
SKM 16 HL 2 MULTIR	18	L	200,0	2