# SKM HL 2 MULTI R

Fiksa polovica multi spojke, pravokutna

## Karakteristike

| | |
|---|---|
| **Područje primjene** | Industrija<br>Transportna i komunalna vozila<br>Agrarna tehnika |
| **Priključak 1** | metrički vanjski navoji, cilindrični |
| **Oblik brtve 1** | 24° unutarnji konus |
| **Priključak 2** | Utični kolčak |
| **Norma** | odgovara ISO 16028 |
| **Preostali tlak:** | spojiv do 40 bara preostalog tlaka na strani utikača |
| **Izvedba** | Multi spojka |
| **Dodatak kod izvedbe** | Pločasta izvedba kao brzo izmjenjivi sustav |
| **maks: protok** | 100 L/min |



## Opis

Brze spojke koriste se posvuda tamo gdje se dogradni dijelovi često mijenjaju.

## Dodatne informacije

Pri tome multi spojke nude bitne prednosti
u odnosu na spojene vijčane i utične spojke:
- uštedu vremena zahvaljujući brzom i jednostavnom mijenjanju dogradnih uređaja
- lako rukovanje zahvaljujući istovremenom spajanju više priključaka
- spajanje bez poteškoća i ako postoje tlakovi sustava
- nema zamjene priključaka, nema zamjene putova protoka
- ventili s površinskim brtvljenjem sprečavaju curenje ulja, ulazak zraka i omogućavaju jednostavno čišćenje, čak i u prljavom radnom okruženju

## Artikl

| Naziv | za vanjski Ø cijevi (mm) | Serija | Radni tlak (bar) | Veličina |
|---|---|---|---|---|
| **SKM 08 HL 2 MULTIR** | 10 | L | 200,0 | 2 |
| **SKM 10 HL 2 MULTIR** | 12 | L | 200,0 | 2 |
| **SKM 13 HL 2 MULTIR** | 15 | L | 200,0 | 2 |
| **SKM 16 HL 2 MULTIR** | 18 | L | 200,0 | 2 |

*Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.*