

# SKM IR 2 MULTI R

Fiksa polovica multi spojke, pravokutna

**HANSA FLEX**

## Karakteristike

<b>Područje primjene</b>	Industrija Transportna i komunalna vozila Agrarna tehnika
<b>Priključak 1</b>	BSP unutarnji navoj, cilindrični
<b>Priključak 2</b>	Utični kolčak
<b>Norma</b>	odgovara ISO 16028
<b>Preostali tlak:</b>	spojiv do 40 bara preostalog tlaka na strani utikača
<b>Izvedba</b>	Multi spojka
<b>Dodatak kod izvedbe</b>	Pločasta izvedba kao brzo izmjenjivi sustav
<b>maks: protok</b>	100 L/min



## Napomena

Radni tlak: 200 bara po spoju, međutim maks. 600 bara za multi spojnik

## Opis

Brze spojke koriste se posvuda tamo gdje se dogradni dijelovi često mijenjaju.

## Dodatne informacije

Pri tome multi spojke nude bitne prednosti

u odnosu na spojene vijčane i utične spojke:

- uštedu vremena zahvaljujući brzom i jednostavnom mijenjanju dogradnih uređaja
- lako rukovanje zahvaljujući istovremenom spajanju više priključaka
- spajanje bez poteškoća i ako postoje tlakovi sustava
- nema zamjene priključaka, nema zamjene putova protoka
- ventili s površinskim brtvljenjem sprečavaju curenje ulja, ulazak zraka i omogućavaju jednostavno čišćenje, čak i u prljavom radnom okruženju

## Artikli

Naziv	Navoj priključka	Radni tlak (bar)	Veličina
SKM 10 IR 2 MULTI R	G 3/8" -19	200,0	2
SKM 13 IR 2 MULTI R	G 1/2" -14	200,0	2