

SKM IR 2 MULTI R

Fiksa polovica multi spojke, pravokutna

HANSA FLEX

Karakteristike

Područje primjene	Industrija Transportna i komunalna vozila Agrarna tehnika
Priključak 1	BSP unutarnji navoj, cilindrični
Priključak 2	Utični kolčak
Norma	odgovara ISO 16028
Preostali tlak:	spojiv do 40 bara preostalog tlaka na strani utikača
Izvedba	Multi spojka
Dodatak kod izvedbe	Pločasta izvedba kao brzo izmjenjivi sustav
maks: protok	100 L/min



Napomena

Radni tlak: 200 bara po spoju, međutim maks. 600 bara za multi spojnik

Opis

Brze spojke koriste se posvuda tamo gdje se dogradni dijelovi često mijenjaju.

Dodatne informacije

Pri tome multi spojke nude bitne prednosti

u odnosu na spojene vijčane i utične spojke:

- uštedu vremena zahvaljujući brzom i jednostavnom mijenjanju dogradnih uređaja
- lako rukovanje zahvaljujući istovremenom spajanju više priključaka
- spajanje bez poteškoća i ako postoje tlakovi sustava
- nema zamjene priključaka, nema zamjene putova protoka
- ventili s površinskim brtvljenjem sprečavaju curenje ulja, ulazak zraka i omogućavaju jednostavno čišćenje, čak i u prljavom radnom okruženju

Artikli

Naziv	Navoj priključka	Radni tlak (bar)	Veličina
SKM 10 IR 2 MULTI R	G 3/8" -19	200,0	2
SKM 13 IR 2 MULTI R	G 1/2" -14	200,0	2