SKS IR 2 MULTI Q

Odvojiva polovica multi spojke, kvadratna

Karakteristike

Područje primjene	Industrija Transportna i komunalna vozila Agrarna tehnika
Priključak 1	BSP unutarnji navoj, cilindrični
Priključak 2	Utikači
Izvedba	Multi spojka
Dodatak kod izvedbe	Pločasta izvedba kao brzo izmjenjivi sustav
maks: protok	40 L/min



Opis

Brze spojke koriste se posvuda tamo gdje se dogradni dijelovi često mijenjaju.

Dodatne informacije

Pri tome multi spojke nude bitne prednosti
u odnosu na spojene vijčane i utične spojke:
- uštedu vremena zahvaljujući brzom i jednostavnom mijenjanju dogradnih uređaja
- lako rukovanje zahvaljujući istovremenom spajanju više priključaka
- spajanje bez poteškoća i ako postoje tlakovi sustava
- nema zamjene priključaka, nema zamjene putova protoka
- ventili s površinskim brtvljenjem sprečavaju curenje ulja, ulazak zraka i omogućavaju jednostavno čišćenje, čak i u prljavom radnom okruženju

Artikl

Naziv	Navoj priključka	Radni tlak (bar)
SKS 13 IR 2 MULTI Q	G 1/2" -14	250,0

Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.