

WA VCF RG

Priključni element ... VCF, crveni lijev

HANSA FLEX

Karakteristike

| | |
|-------------------|---|
| Područje primjene | Priključna armatura za metalna crijeva |
| Priključak 1 | colni vanjski navoj, konusni |
| Oblik brtve 1 | plosnato brtvljenje |
| Norma | DIN EN 10226 / ISO 7-1 |
| Primjena | lemljena izvedba otporna na temperature do 200 °C |
| Oblik izrade | ravno |
| Izvedba | 3-dijelni vijčani spoj |
| Materijal | Crveni lijev |



Napomena

Navedene veličine ključeva su orijentacijske vrijednosti!

Napomene uz narudžbu

Ostale izvedbe na zahtjev

Artikli

| Naziv | DN | G1 | S1 (mm) |
|---------------|----|--------|------------|
| WA 013 VCF RG | 13 | R 1/2" | 28,0 |
| WA 020 VCF RG | 20 | R 3/4" | 32,0 |
| WA 025 VCF RG | 25 | R 1" | 42,0 |

Varijante proizvoda

| | |
|-----------|--|
| WA VCF | Priključni element ... VCF, temper lijev, Temper lijev |
| WA VCF VA | Priključni element ... VCF, VA, Oplemenjeni čelik |