HK DSR
Regulator senzora tlaka DSR

Karakteristike

Radna temperatura max.	85 °C
Priključak	vanjski navoj G 1/4", mogućnost rotacije
Radni napon	24 V DC
Električni priključak	okrugla utična spojnica M 12 x 1, 4-pol.
Materijal	Kućište: Cink i tlačni lijev Dijelovi s kontaktom za medije: Oplemenjeni čelik V2A Brtva: NBR
Opseg isporuke	bez utikača
Razred zaštite	IP 67





Opis

Kompaktna jedinica od tlačnog prekidača, senzora tlaka i LED prikaza
Kućište se može okretati do 290°
Izlaz: 2x PNP (slobodno programabilan, isklopni / uklopni kontakt, prozor/histereza)
bez analognog izlaza
Preciznost ±0,5 % od krajnje vrijednosti
Spremnik Min / Max vrijednosti

Napomene uz narudžbu

Posebno naručiti M12 utikač s kablom

Artikl

Naziv	Mjerno područje	Težina (kg)
HK DSR 400 04 17	0 do 400 bara	0,3

Pribor

HK DSR 4POL	Kutni utikač M12 4-polni s kabelom

Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.