HK PAM 015 T

Ručna pumpa za ugradnju spremnika s višesmjernim ventilom

Karakteristike

Opseg isporuke	uklj. Brtva i set vijaka
Materijal	Kućište: lijevano željeno, unutarnji dijelovi od čelika





Napomena

Ovi ventili za ograničavanje tlaka moraju biti namješteni ovisno o slučaju primjene.

Napomene uz narudžbu

Pozor! Naručiti i ručnu polugu HKPAM0290000!

Artikl

Naziv	Navoj	Vdh (ccm) (cc)	Izvedba	p max. (bar)	Tlak (30)* (bar)	Težina (kg)
HK PAM 015 1200	2 x 3/8" vanjski navoj	12	s 4/3 višesmjernim ventilom	380	160	2,85
HK PAM 015 1202	2 x 3/8" vanjski navoj	12	s ventilom za ograničavanje tlaka i 4/3 višesmjernim ventilom	380	160	3,00
HK PAM 015 2500	2 x 3/8" vanjski navoj	25	s 4/3 višesmjernim ventilom	350	100	2,95
HK PAM 015 2502	2 x 3/8" vanjski navoj	25	s ventilom za ograničavanje tlaka i 4/3 višesmjernim ventilom	350	100	3,10
HK PAM 015 4500	2 x 3/8" vanjski navoj	45	s 4/3 višesmjernim ventilom	280	80	3,15
HK PAM 015 4502	2 x 3/8" vanjski navoj	45	s ventilom za ograničavanje tlaka i 4/3 višesmjernim ventilom	280	80	3,30

Vdh = transportni volumen po dvostrukom hodu – Tlak (30) = tlak proizveden kod snage ruke 30 daN sa standardnom polugom

Pribor

HK PAM Hebel	Poluga za ručnu pumpu PAM
HK PM0 022	Spremnik za ručnu pumpu PAM
HK PAM Faltenbalg	Mijeh za ručnu pumpu PAM

Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.