# HK PAM 015 T

Ručna pumpa za ugradnju spremnika s višesmjernim ventilom

## Karakteristike

| | |
|---|---|
| **Opseg isporuke** | uklj. Brtva i set vijaka |
| **Materijal** | Kućište: lijevano željeno, unutarnji dijelovi od čelika |






## Napomena

Ovi ventili za ograničavanje tlaka moraju biti namješteni ovisno o slučaju primjene.

## Napomene uz narudžbu

Pozor! Naručiti i ručnu polugu HKPAM0290000!

## Artikl

| Naziv | Navoj | Vdh (ccm) (cc) | Izvedba | p max. (bar) | Tlak (30)* (bar) | Težina (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **HK PAM 015 1200** | 2 x 3/8" vanjski navoj | 12 | s 4/3 višesmjernim ventilom | 380 | 160 | 2,85 |
| **HK PAM 015 1202** | 2 x 3/8" vanjski navoj | 12 | s ventilom za ograničavanje tlaka i 4/3 višesmjernim ventilom | 380 | 160 | 3,00 |
| **HK PAM 015 2500** | 2 x 3/8" vanjski navoj | 25 | s 4/3 višesmjernim ventilom | 350 | 100 | 2,95 |
| **HK PAM 015 2502** | 2 x 3/8" vanjski navoj | 25 | s ventilom za ograničavanje tlaka i 4/3 višesmjernim ventilom | 350 | 100 | 3,10 |
| **HK PAM 015 4500** | 2 x 3/8" vanjski navoj | 45 | s 4/3 višesmjernim ventilom | 280 | 80 | 3,15 |
| **HK PAM 015 4502** | 2 x 3/8" vanjski navoj | 45 | s ventilom za ograničavanje tlaka i 4/3 višesmjernim ventilom | 280 | 80 | 3,30 |

Vdh = transportni volumen po dvostrukom hodu – Tlak (30) = tlak proizveden kod snage ruke 30 daN sa standardnom polugom

## Pribor

| | |
|---|---|
| **HK PAM Hebel** | Poluga za ručnu pumpu PAM |
| **HK PM0 022** | Spremnik za ručnu pumpu PAM |
| **HK PAM Faltenbalg** | Mijeh za ručnu pumpu PAM |

*Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.*