

HK RZMO AE 030

Proporcionalni ventil za ograničenje tlaka NV 6

HANSA FLEX

Karakteristike

| | |
|--------------------------|--|
| Izvedba | Proporcionalni pločasti dogradni ventil preupravljan |
| Opseg isporuke | s integriranom elektronikom bez utikača |
| Radni tlak | maks. 315 bara |
| Volumenska struja | maks. 40 l/min |
| Priključak | ISO/Cetop 03 NV6 |



Opis

s integriranom elektronikom
Proradno vrijeme < 60 ms
Histereza < 1,5%
Upravljački signal 0-10 VDC

Artikli

| Naziv | djeluje u kanalu | Područje namještanja tlaka min. (bar) | Područje namještanja tlaka max. (bar) | Volumenska struja min. (L/min) | Volumenska struja max. (L/min) | Težina (kg) |
|--------------------|------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------|
| HK RZMO AE 030 210 | P | 6 | 210 | 2,5 | 40,0 | 2,8 |
| HK RZMO AE 030 315 | P | 6 | 315 | 2,5 | 40,0 | 2,8 |

Pribor

| | |
|------------|--|
| HK SPZ | Električni utikač za proporcionalne ventile |
| HK M HK DH | Screw set for NG 6 valves type HK DH / DG4V3 |