

HK M HK DH

Screw set for NG 6 valves type HK DH / DG4V3

HANSA FLEX

Karakteristike

Izvedba	Imbus vijak
Norma	DIN 912- 12.9



Artikli

Naziv	za tip ventila	Pritezni moment (N-m)	Opseg isporuke	Težina (kg)
HK M5 30	1 višesmjerni ventil	8,3	4 kom. M5 x 30	0,03
HK M5 50	1 smjerni ventil HK DHI	8,3	4 kom. M5 x 50	0,05
HK M5 70	1 višesmjerni ventil + 1 ventil za međuploču	8,3	4 kom. M5 x 70	0,06
HK M5 90	1 smjerni ventil HK DHI + 1 ventil između ploča	8,3	4 kom. M5 x 90	0,09
HK M5 110	1 višesmjerni ventil + 2 ventila za međuploču	8,3		0,09
HK M5 130	1 smjerni ventil HK DHI + 2 ventila između ploča	8,3	4 kom. M5 x 130	0,10
HK M5 150	1 višesmjerni ventil + 3 ventila za međuploču	8,3		0,11
HK M5 170	1 smjerni ventil HK DHI + 3 ventila između ploča	8,3	4 kom. M5 x 170	0,12

je pribor uz sljedeće proizvode

HK DH01	Višesmjerni ručni ventil NV 6
HK DH04/05	Višesmjerni ventil NV6, hidrauličko upravljanje
HK DH08/09	Višesmjerni ventil NV6, pneumatsko upravljanje
HK DHA	Višesmjerni magnetni ventil NV 6, Ex-zaštita
HK DHE X 00 DC	Magnetni višesmjerni ventil NV 6 bez svitka
HK DHE X 00 AC	Magnetni višesmjerni ventil NV 6 bez svitka
HK DHQ	Jedinica za brzi-gmizavi hod za ventil za regulaciju struje QV
HK DHZO A	Proporcionalni magnetni višesmjerni ventil NV 6 DHZO
HK DLO	Višesmjerni dosjedni ventil NV 6
HK DLHZO TE	Proporcionalni magnetni višesmjerni ventil NV 6 DLHZO
HK DG4V3	Višesmjerni magnetni ventil NV 6