

HK M HK DH

Screw set for NG 6 valves type HK DH / DG4V3

HANSA FLEX

Karakteristike

| | |
|---------|---------------|
| Izvedba | Imbus vijak |
| Norma | DIN 912- 12.9 |



Artikli

| Naziv | za tip ventila | Pritezni moment (N-m) | Opseg isporuke | Težina (kg) |
|-----------|--|--------------------------|-----------------|----------------|
| HK M5 30 | 1 višesmjerni ventil | 8,3 | 4 kom. M5 x 30 | 0,03 |
| HK M5 50 | 1 smjerni ventil HK DHI | 8,3 | 4 kom. M5 x 50 | 0,05 |
| HK M5 70 | 1 višesmjerni ventil + 1 ventil za međuploču | 8,3 | 4 kom. M5 x 70 | 0,06 |
| HK M5 90 | 1 smjerni ventil HK DHI + 1 ventil između ploča | 8,3 | 4 kom. M5 x 90 | 0,09 |
| HK M5 110 | 1 višesmjerni ventil + 2 ventila za međuploču | 8,3 | | 0,09 |
| HK M5 130 | 1 smjerni ventil HK DHI + 2 ventila između ploča | 8,3 | 4 kom. M5 x 130 | 0,10 |
| HK M5 150 | 1 višesmjerni ventil + 3 ventila za međuploču | 8,3 | | 0,11 |
| HK M5 170 | 1 smjerni ventil HK DHI + 3 ventila između ploča | 8,3 | 4 kom. M5 x 170 | 0,12 |

je pribor uz sljedeće proizvode

| | |
|----------------|--|
| HK DH01 | Višesmjerni ručni ventil NV 6 |
| HK DH04/05 | Višesmjerni ventil NV6, hidrauličko upravljanje |
| HK DH08/09 | Višesmjerni ventil NV6, pneumatsko upravljanje |
| HK DHA | Višesmjerni magnetni ventil NV 6, Ex-zaštita |
| HK DHE X 00 DC | Magnetni višesmjerni ventil NV 6 bez svitka |
| HK DHE X 00 AC | Magnetni višesmjerni ventil NV 6 bez svitka |
| HK DHQ | Jedinica za brzi-gmizavi hod za ventil za regulaciju struje QV |
| HK DHZO A | Proporcionalni magnetni višesmjerni ventil NV 6 DHZO |
| HK DLO | Višesmjerni dosjedni ventil NV 6 |
| HK DLHZO TE | Proporcionalni magnetni višesmjerni ventil NV 6 DLHZO |
| HK DG4V3 | Višesmjerni magnetni ventil NV 6 |