HK M HK 41 C

Set vijaka za NV 6-ventile tip HK 41C

Karakteristike

Izvedba	Imbus vijak
Norma	DIN 912- 12.9



Artikl

Naziv	za tip ventila	Pritezni moment (N-m)	Opseg isporuke	Težina (kg)
HK M5 30	1 višesmjerni ventil	8,3	4 kom. M5 x 30	0,03
HK M5 60	1 višesmjerni ventil + 1 ventil za međuploču (ZRV)	8,3		0,05
HK M5 70	1 višesmjerni ventil + 1 ventil za međuploču	8,3	4 kom. M5 x 70	0,06
HK M5 80	1 višesmjerni ventil + 1 ventil za međuploču (ZRE-AB)	8,3		0,07
HK M5 100	1 višesmjerni ventil + 2 ventila za međuploču (s 1 x ZRV)	8,3		0,08
HK M5 110	1 višesmjerni ventil + 2 ventila za međuploču	8,3		0,09
HK M5 120	1 višesmjerni ventil + 2 ventila za međuploču (s 1 x ZRE-AB)	8,3		0,09
HK M5 140	1 višesmjerni ventil + 3 ventila za međuploču (s 1 x ZRV)	8,3		0,10
HK M5 150	1 višesmjerni ventil + 3 ventila za međuploču	8,3		0,11
HK M5 160	1 višesmjerni ventil + 3 ventila za međuploču (s 1 x ZRE-AB)	8,3		0,12

je pribor uz sljedeće proizvode

HK 41 C1	Višesmjerni ručni ventil NV 6
HK 41 C1 (7/G/Q/R)	Višesmjerni magnetni ventil NV 6

Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.