

HK M HK 41 C

Set vijaka za NV 6-ventile tip HK 41C

HANSA FLEX

Karakteristike

| | |
|---------|---------------|
| Izvedba | Imbus vijak |
| Norma | DIN 912- 12.9 |



Artikli

| Naziv | za tip ventila | Pritezni moment (N-m) | Opseg isporuke | Težina (kg) |
|-----------|--|--------------------------|----------------|----------------|
| HK M5 30 | 1 višesmjerni ventil | 8,3 | 4 kom. M5 x 30 | 0,03 |
| HK M5 60 | 1 višesmjerni ventil + 1 ventil za međuploču (ZRV) | 8,3 | | 0,05 |
| HK M5 70 | 1 višesmjerni ventil + 1 ventil za međuploču | 8,3 | 4 kom. M5 x 70 | 0,06 |
| HK M5 80 | 1 višesmjerni ventil + 1 ventil za međuploču (ZRE-AB) | 8,3 | | 0,07 |
| HK M5 100 | 1 višesmjerni ventil + 2 ventila za međuploču (s 1 x ZRV) | 8,3 | | 0,08 |
| HK M5 110 | 1 višesmjerni ventil + 2 ventila za međuploču | 8,3 | | 0,09 |
| HK M5 120 | 1 višesmjerni ventil + 2 ventila za međuploču (s 1 x ZRE-AB) | 8,3 | | 0,09 |
| HK M5 140 | 1 višesmjerni ventil + 3 ventila za međuploču (s 1 x ZRV) | 8,3 | | 0,10 |
| HK M5 150 | 1 višesmjerni ventil + 3 ventila za međuploču | 8,3 | | 0,11 |
| HK M5 160 | 1 višesmjerni ventil + 3 ventila za međuploču (s 1 x ZRE-AB) | 8,3 | | 0,12 |

je pribor uz sljedeće proizvode

| | |
|--------------------|----------------------------------|
| HK 41 C1 | Višesmjerni ručni ventil NV 6 |
| HK 41 C1 (7/G/Q/R) | Višesmjerni magnetni ventil NV 6 |