HK M HK DK

Set of bolts for NG 10 valves types HK DK11/DKE/DG4V5

Karakteristike

Izvedba	Imbus vijak
Norma	DIN 912- 12.9



Artikl

Naziv	za tip ventila	Pritezni moment (N-m)	Opseg isporuke	Težina (kg)
HK M6 40	1 višesmjerni ventil	14,0	4 kom. M6 x 40	0,06
HK M6 90	1 višesmjerni ventil + 1 ventil za međuploču	14,0	4 kom. M6 x 90	0,10
HK M6 140	1 višesmjerni ventil + 2 ventila za međuploču	14,0	4 kom. M6 x 140	0,12
HK M6 190	1 višesmjerni ventil + 3 ventila za međuploču	14,0	4 kom. M6 x 190	0,20

je pribor uz sljedeće proizvode

HK DK11	Višesmjerni ručni ventil NV 10
HK DKE X 00 DC	Magnetni višesmjerni ventil NV 10 bez svitka
HK DKE X 00 AC	Magnetni višesmjerni ventil NV 10 bez svitka
HK DKZOR A	Proporcionalni višesmjerni magnetni ventil NV 10
HK DLKZOR TE	Proporcionalni višesmjerni magnetni ventil NV 10
HK DG4V5	Višesmjerni magnetni ventil NV 10

Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.