

# HK M HK DK

Set of bolts for NG 10 valves types HK DK11/DKE/DG4V5

**HANSA FLEX**

## Karakteristike

|         |               |
|---------|---------------|
| Izvedba | Imbus vijak   |
| Norma   | DIN 912- 12.9 |



## Artikli

| Naziv     | za tip ventila                                | Pritezni moment<br>(N-m) | Opseg isporuke  | Težina<br>(kg) |
|-----------|---|--------------------------|-----------------|----------------|
| HK M6 40  | 1 višesmjerni ventil                          | 14,0                     | 4 kom. M6 x 40  | 0,06           |
| HK M6 90  | 1 višesmjerni ventil + 1 ventil za međuploču  | 14,0                     | 4 kom. M6 x 90  | 0,10           |
| HK M6 140 | 1 višesmjerni ventil + 2 ventila za međuploču | 14,0                     | 4 kom. M6 x 140 | 0,12           |
| HK M6 190 | 1 višesmjerni ventil + 3 ventila za međuploču | 14,0                     | 4 kom. M6 x 190 | 0,20           |

## je pribor uz sljedeće proizvode

|                |  |
|----------------|--|
| HK DK11        | Višesmjerni ručni ventil NV 10                   |
| HK DKE X 00 DC | Magnetni višesmjerni ventil NV 10 bez svitka     |
| HK DKE X 00 AC | Magnetni višesmjerni ventil NV 10 bez svitka     |
| HK DKZOR A     | Proporcionalni višesmjerni magnetni ventil NV 10 |
| HK DLKZOR TE   | Proporcionalni višesmjerni magnetni ventil NV 10 |
| HK DG4V5       | Višesmjerni magnetni ventil NV 10                |