

HK M HK DPH 2

Set vijaka za NV 16-ventile tip HK DPH 2

HANSA FLEX

Karakteristike

Izvedba	Imbus vijak
Norma	DIN 912- 12.9



Artikli

Naziv	za tip ventila	Pritezni moment (N-m)	Opseg isporuke	Težina (kg)
HK M5 30	1 višesmjerni ventil / 1 pilotni ventil NV 6 na višeputnom ventilu	8,3	4 kom. M5 x 30	0,03
HK M6 40	1 smjerni ventil NG 16	14,0	4 kom. M6 x 40	0,06
HK M10 50	1 smjerni ventil NG 16	63,0		0,15
HK M6 100	1-putni ventil + 1 ventil međuploče NV 16 (visina ploče 60 mm)	14,0		0,10
HK M10 110	1-putni ventil + 1 ventil međuploče NV 16 (visina ploče 60 mm)	63,0		0,30
HK M6 80 2	1-putni ventil + 1 ventil međuploče NV 16 (visina ploče 40 mm)	14,0		0,10
HK M 10 90	1-putni ventil + 1 ventil međuploče NV 16 (visina ploče 40 mm)	63,0		0,20

je pribor uz sljedeće proizvode

HK DPH 2	Višesmjerni ventil NV 16
----------	--------------------------