HK OLM C

Membranski spremnik Priključak C

Karakteristike

Priključci	Oil side type C - female thread and male thread
Izvedba	Ugradni položaj prvenstveno okomiti, strana s plinom prema gore
Radni tlak	maks. 350 bara
Temperaturno područje	tip 1: od -10 °C do +80 °C tip 2: od -30 °C do +110 °C
Materijal	Membrana: NBR standardna izvedba tip 2: membrana ECO





Napomena

Betriebsdruck 100 bis 350 bar, min. Betriebsdruck muss 10 % über Gasfülldruck liegen, max. Gasfülldruck 130 bar
CE oznaka za membranski spremnik >1,0 l volumen plina

Napomene uz narudžbu

Spremnici tlaka isporučuju se iz skladišta nenapunjeni. Za punjenje N2 po želji kupca nastaju zasebni troškovi.
Bei Bedarf bitte Kontermutter HK MS M33-15 mitbestellen.

Artikl

Naziv	Tip	Zapremina plina l (L)	p max. (bar)	pma : p0	pmax - pmin (bar)	A (mm)	B (mm)	Ø D (mm)	F	SW (mm)	Težina (kg)
HK OLM 0.5 210 C	1	0,500	210	8:1	175	163	33	106	G 1/2"	41	2,0
HK OLM 0.75 210 C	1	0,750	210	8:1	175	180	33	124	G 1/2"	41	2,9
HK OLM 0.75 210 ECO C	2	0,750	210	8:1	175	180	33	124	G 1/2"	41	2,9
HK OLM 0.75 350 ECO C	2	0,750	350	8:1	150	169	18	131	G 1/2"	41	3,5
HK OLM 1.0 210 C	1	1,000	210	8:1	170	191	33	136	G 1/2"	41	3,5
HK OLM 1.4 140 C	1	1,400	140	8:1	120	202	33	147	G 1/2"	41	4,2
HK OLM 1.4 210 C	1	1,400	210	8:1	120	202	33	148	G 1/2"	41	4,2
HK OLM 1.4 210 ECO C	2	1,400	210	8:1	120	202	33	148	G 1/2"	41	4,2
HK OLM 1.4 350 ECO C	2	1,400	350	8:1	150	220	33	160	G 1/2"	41	7,0

tip 1: standard – tip 2: verzija za niske temperature – p0 – tlak punjenja plina – pmax - pmin - dopuštene oscilacije tlaka pri radu spremnika

Pribor

HK ADA S	Mjerni adapter za tlačni spremnik

Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.