HK VS M
Set za vakuumsku pumpu

Karakteristike

Opseg isporuke	u aluminijskom kovčegu elektr. spiralni kabel 1,5m sa stezaljkama (izvlačiv na oko 6 m.) Manometar podtlaka Prekidač za uključivanje/isključivanje Crijevo za usis zraka sa spojem na spremnik Crpka za 12 V DC ili 24 V DC



Napomena

Pozor: Trajanje uključenja < 60 minuta

Opis

Kompletno rješenje za čisti i ekološki prihvatljiv rad na hidrauličnim uređajima:
- provjera nepropusnosti hidrauličnih uređaja spajanjem na nastavak ventiliranja spremnika
- smanjivanje curenja tijekom popravaka na hidrauličnim uređajima pomoću podtlaka u sustavu (u blizini spremnika nakon demontaže obavezno upotrijebiti slijepe čepove)
- pri promjeni usisnih filtara koji se koriste ispod razine ulje
- pri pucanju voda tijekom uporabe stroja i postrojenja radi izbjegavanja curenja
- pri zamjeni crijeva ili cjevovoda ispod razine ulja u spremniku

Nije potrebno ispuštati ulje
Podtlak do -780 mb
Opcije: napajanje naponom 230 V AC / 12 V DC ili 230 V AC / 24 V DC
Dimenzije kovčega: Š=235 mm / D=185 mm / V=48 mm

Artikl

Naziv	Napon	električni priključak	Potrošnja struje (A)	Volumenska struja max. (L/min)	Crpka	Težina (kg)
HK VS 2 12M 2008	12 V	Baterijske stezaljke i utikači	4,5	25,0	regulirana	3,10
HK VS 2 24M 2010	24 V	Baterijske stezaljke i utikači	4,5	25,0	regulirana	6,20

Pribor

HK VS NT	Mrežni adapter za set vakuumske pumpe
HK VSA	Adapter za priključak spremnika
HK VSA BJ	Bajunetni adapter za priključak spremnika
HK STOPF LKM	Gumeni čep s priključkom za zrak LKM

Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.