

HK VS M

Set za vakuumsku pumpu

Karakteristike

Opseg isporuke u aluminijskom kovčegu
elektr. spiralni kabel 1,5m sa stezaljkama (izvlačiv na oko 6 m.)
Manometar podtlaka
Prekidač za uključivanje/isključivanje
Crijevo za usis zraka sa spojem na spremnik
Crpka za 12 V DC ili 24 V DC



Napomena

Pozor: Trajanje uključenja < 60 minuta

Opis

Kompletno rješenje za čisti i ekološki prihvatljiv rad na hidrauličnim uređajima:

- provjera nepropusnosti hidrauličnih uređaja spajanjem na nastavak ventiliranja spremnika
- smanjivanje curenja tijekom popravaka na hidrauličnim uređajima pomoću podtlaka u sustavu (u blizini spremnika nakon demontaže obavezno upotrijebiti slijepu čepove)
- pri promjeni usisnih filtera koji se koriste ispod razine ulje
- pri pucanju voda tijekom uporabe stroja i postrojenja radi izbjegavanja curenja
- pri zamjeni crijeva ili cjevovoda ispod razine ulja u spremniku

Nije potrebno ispuštati ulje

Podtlak do -780 mb

Opcije: napajanje naponom 230 V AC / 12 V DC ili 230 V AC / 24 V DC

Dimenzije kovčega: Š=235 mm / D=185 mm / V=48 mm

Artikli

Naziv	Napon	električni priključak	Potrošnja struje (A)	Volumenska struja max. (L/min)	Crpka	Težina (kg)
HK VS 2 12M 2008	12 V	Baterijske stezaljke i utikači	4,5	25,0	regulirana	3,10
HK VS 2 24M 2010	24 V	Baterijske stezaljke i utikači	4,5	25,0	regulirana	6,20

Pribor

HK VS NT Mrežni adapter za set vakuumske pumpe

HK VSA Adapter za priključak spremnika

HK VSA BJ Bajunetni adapter za priključak spremnika

HK STOPF LKM Gumeni čep s priključkom za zrak LKM