

# HK VS M

## Set za vakuumsku pumpu

### Karakteristike

**Opseg isporuke** u aluminijskom kovčegu  
elektr. spiralni kabel 1,5m sa stezaljkama (izvlačiv na oko 6 m.)  
Manometar podtlaka  
Prekidač za uključivanje/isključivanje  
Crijevo za usis zraka sa spojem na spremnik  
Crpka za 12 V DC ili 24 V DC



### Napomena

Pozor: Trajanje uključenja < 60 minuta

### Opis

Kompletno rješenje za čisti i ekološki prihvatljiv rad na hidrauličnim uređajima:

- provjera nepropusnosti hidrauličnih uređaja spajanjem na nastavak ventiliranja spremnika
- smanjivanje curenja tijekom popravaka na hidrauličnim uređajima pomoću podtlaka u sustavu (u blizini spremnika nakon demontaže obavezno upotrijebiti slijepu čepove)
- pri promjeni usisnih filtera koji se koriste ispod razine ulje
- pri pucanju voda tijekom uporabe stroja i postrojenja radi izbjegavanja curenja
- pri zamjeni crijeva ili cjevovoda ispod razine ulja u spremniku

Nije potrebno ispuštati ulje

Podtlak do -780 mb

Opcije: napajanje naponom 230 V AC / 12 V DC ili 230 V AC / 24 V DC

Dimenzije kovčega: Š=235 mm / D=185 mm / V=48 mm

### Artikli

Naziv	Napon	električni priključak	Potrošnja struje (A)	Volumenska struja max. (L/min)	Crpka	Težina (kg)
HK VS 2 12M 2008	12 V	Baterijske stezaljke i utikači	4,5	25,0	regulirana	3,10
HK VS 2 24M 2010	24 V	Baterijske stezaljke i utikači	4,5	25,0	regulirana	6,20

### Pribor

HK VS NT	Mrežni adapter za set vakuumske pumpe
HK VSA	Adapter za priključak spremnika
HK VSA BJ	Bajunetni adapter za priključak spremnika
HK STOPF LKM	Gumeni čep s priključkom za zrak LKM