

HK VS M

Set za vakuumsku pumpu

Karakteristike

Opseg isporuke u aluminijskom kovčegu
elektr. spiralni kabel 1,5m sa stezaljkama (izvlačiv na oko 6 m.)
Manometar podtlaka
Prekidač za uključivanje/isključivanje
Crijevo za usis zraka sa spojem na spremnik
Crpka za 12 V DC ili 24 V DC



Napomena

Pozor: Trajanje uključenja < 60 minuta

Opis

Kompletno rješenje za čisti i ekološki prihvatljiv rad na hidrauličnim uređajima:

- provjera nepropusnosti hidrauličnih uređaja spajanjem na nastavak ventiliranja spremnika
- smanjivanje curenja tijekom popravaka na hidrauličnim uređajima pomoću podtlaka u sustavu (u blizini spremnika nakon demontaže obavezno upotrijebiti slijepu čepove)
- pri promjeni usisnih filtera koji se koriste ispod razine ulje
- pri pucanju voda tijekom uporabe stroja i postrojenja radi izbjegavanja curenja
- pri zamjeni crijeva ili cjevovoda ispod razine ulja u spremniku

Nije potrebno ispuštati ulje

Podtlak do -780 mb

Opcije: napajanje naponom 230 V AC / 12 V DC ili 230 V AC / 24 V DC

Dimenzije kovčega: Š=235 mm / D=185 mm / V=48 mm

Artikli

| Naziv | Napon | električni priključak | Potrošnja struje (A) | Volumenska struja max. (L/min) | Crpka | Težina (kg) |
|------------------|-------|--------------------------------|----------------------|--------------------------------|------------|-------------|
| HK VS 2 12M 2008 | 12 V | Baterijske stezaljke i utikači | 4,5 | 25,0 | regulirana | 3,10 |
| HK VS 2 24M 2010 | 24 V | Baterijske stezaljke i utikači | 4,5 | 25,0 | regulirana | 6,20 |

Pribor

HK VS NT Mrežni adapter za set vakuumske pumpe

HK VSA Adapter za priključak spremnika

HK VSA BJ Bajunetni adapter za priključak spremnika

HK STOPF LKM Gumeni čep s priključkom za zrak LKM