
# HK MPS 3
Spin-On filtar kompletni tip 3

## Karakteristike

| | |
|---|---|
| **Izvedba** | kao povratni filtar<br>s premosnim ventilom 1,75 bara, bez indikatora prljavštine<br>A10: s anorganskim filtrom (10 µm), apsolutno filtriranje<br>P10: Papirnati filtar (10 µm), nominalno filtriranje |
| **Temperatura min.** | -25 °C |
| **Temperatura max.** | 110 °C |
| **Materijal** | Filter head in aluminum<br>Brtva: NBR |
| **Radni tlak** | maks. 12 bara |






## Napomena

For utilization as a suction filter a suction filter head FI SP S FK *** must be used.

## Opis

Spin-on filtar za ugradnju u cjevovod
Diferencijalni tlak za filtarski element od papira (P) maks. 4 bar
Diferencijalni tlak za filtarski element anorganski (A) maks. 4 bar
Dizajn (Qmaks.) za medij ISO VG 46 kod 50°C (30 mm2/s) na Δpges = 0.4 bar

## Napomene uz narudžbu

drugi filtarski materijali te filtri za druge vrste ulja, viskoznosti i temperature isporučuju se na zahtjev

## Artikl

| Naziv | Finoća filtra (µm) | Površina filtra | Filter material | Priključak voda | Q max. (L/min) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | Težina (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **HK MPS 300 RG1 P10** | 10,0 | 2 x 4300 | organic | G 1.1/2" | 282 | 265 | 47 | 290 | 130 | 129 | 5,4 |
| **HK MPS 350 RG1 A10** | 10,0 | 2 x 5390 | anorganski | G 1.1/2" | 250 | 310 | 47 | 335 | 130 | 129 | 5,6 |
| **HK MPS 350 RG1 P10** | 10,0 | 2 x 5760 | organic | G 1.1/2" | 293 | 310 | 47 | 335 | 130 | 129 | 5,6 |

A10 s anorganskim filtrom (10 µm), apsolutno filtriranje – P10 papirnati filtar (10 µm), nominalno filtriranje – Qmax - maks. volumenska struja

## Pribor

| | |
|---|---|
| **HK VA MAN** | Clogging indicator pressure gauge |

## Rezervni dijelovi

| | |
|---|---|
| **HK MPS R/S** | Filtarska glava za spin-on filtar MPS |

*Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.*