

SKM IR SN72 VA

Kolčak utične spojke

HANSA FLEX

Karakteristike

Područje primjene	Opća primjena npr. u industriji, kod građevinskih strojeva, agrarnoj tehnici itd.
Izvedba	Snap-tite serija 72
Priključak 1	BSP unutarnji navoj, cilindrični
Oblik brtve 1	za uvrtno slavine s profilima A, B i po potrebi profil E
Norma	ISO 7241-1 serija B
Materijal	Oplemenjeni čelik



Opis

Utične spojke omogućavaju brzo spajanje.

Napomene uz narudžbu

Druge vrijednosti tlakova i temperature na upit.

Artikli

Naziv	DN*	Navoj priključka	Radni tlak (bar)	SF skr.*	Temperatura mineralnog ulja min. (°C)	Temperatura mineralnog ulja max. (°C)
SKM 04 IR SN72 VA	5	G 1/8" - 28	280,0	4	-25	200
SKM 06 IR SN72 VA	6	G 1/4" - 19	380,0	4	-25	200
SKM 10 IR SN72 VA	10	G 3/8" - 19	260,0	4	-25	200
SKM 13 IR SN72 VA	12	G 1/2" - 14	260,0	4	-25	200
SKM 20 IR SN72 VA	19	G 3/4" - 14	210,0	4	-25	200
SKM 25 IR SN72 VA	25	G 1" - 11	210,0	4	-25	200

DN = nazivni promjer, nazivna širina – SF spoj. = spojeni faktor sigurnosti

Varijante proizvoda

SKM IR SN72 Kolčak utične spojke, galvanski premaz

Pribor

SKM ZUBS SN72 Zaštita od prašine za kolčake spojki, SKM..SN 72