

SKM IR SN72 VA

Kolčak utične spojke

HANSA FLEX

Karakteristike

| | |
|--------------------------|---|
| Područje primjene | Opća primjena npr. u industriji, kod građevinskih strojeva, agrarnoj tehnici itd. |
| Izvedba | Snap-tite serija 72 |
| Priključak 1 | BSP unutarnji navoj, cilindrični |
| Oblik brtve 1 | za uvrtno slavine s profilima A, B i po potrebi profil E |
| Norma | ISO 7241-1 serija B |
| Materijal | Oplemenjeni čelik |



Opis

Utične spojke omogućavaju brzo spajanje.

Napomene uz narudžbu

Druge vrijednosti tlakova i temperature na upit.

Artikli

| Naziv | DN* | Navoj priključka | Radni tlak (bar) | SF skr.* | Temperatura mineralnog ulja min. (°C) | Temperatura mineralnog ulja max. (°C) |
|-------------------|-----|------------------|------------------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| SKM 04 IR SN72 VA | 5 | G 1/8" - 28 | 280,0 | 4 | -25 | 200 |
| SKM 06 IR SN72 VA | 6 | G 1/4" - 19 | 380,0 | 4 | -25 | 200 |
| SKM 10 IR SN72 VA | 10 | G 3/8" - 19 | 260,0 | 4 | -25 | 200 |
| SKM 13 IR SN72 VA | 12 | G 1/2" - 14 | 260,0 | 4 | -25 | 200 |
| SKM 20 IR SN72 VA | 19 | G 3/4" - 14 | 210,0 | 4 | -25 | 200 |
| SKM 25 IR SN72 VA | 25 | G 1" - 11 | 210,0 | 4 | -25 | 200 |

DN = nazivni promjer, nazivna širina – SF spoj. = spojeni faktor sigurnosti

Varijante proizvoda

SKM IR SN72 Kolčak utične spojke, galvanski premaz

Pribor

SKM ZUBS SN72 Zaštita od prašine za kolčake spojki, SKM..SN 72