

# SKS IR SN72 VA

Utikač utične spojke

**HANSA FLEX**

## Karakteristike

<b>Područje primjene</b>	Opća primjena npr. u industriji, kod građevinskih strojeva, agrarnoj tehnici itd.
<b>Izvedba</b>	Snap-tite serija 72
<b>Priključak 1</b>	BSP unutarnji navoj, cilindrični
<b>Oblik brtve 1</b>	za uvrtno slavine s profilima A, B i po potrebi profil E
<b>Dodatno obilježje</b>	ISO 7241-1 serija B
<b>Materijal</b>	Oplemenjeni čelik



## Opis

Utične spojke omogućavaju brzo spajanje.

## Napomene uz narudžbu

Druge vrijednosti tlakova i temperature na upit.

## Artikli

Naziv	DN*	Navoj priključka	Radni tlak (bar)	SF skr.*	Temperatura mineralnog ulja min. (°C)	Temperatura mineralnog ulja max. (°C)
SKS 04 IR SN72 VA	5	G 1/8" - 28	280,0	4	-25	200
SKS 06 IR SN72 VA	6	G 1/4" - 19	380,0	4	-25	200
SKS 10 IR SN72 VA	10	G 3/8" - 19	260,0	4	-25	200
SKS 13 IR SN72 VA	12	G 1/2" - 14	260,0	4	-25	200
SKS 20 IR SN72 VA	19	G 3/4" - 14	210,0	4	-25	200
SKS 25 IR SN72 VA	25	G 1" - 11	210,0	4	-25	200

DN = nazivni promjer, nazivna širina – SF spoj. = spojeni faktor sigurnosti

## Varijante proizvoda

SKS IR SN72 Utikač utične spojke, galvanski premaz

## Pribor

SKS ZUBS SN72 Zaštita od prašine za utikač spojke, SKS..SN 72