

# SKM IR FS VA

Kolčak utične spojke

**HANSA FLEX**

## Karakteristike

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Područje primjene</b> | Opća primjena npr. u industriji, kod građevinskih strojeva, agrarnoj tehnici itd. |
| <b>Priključak 1</b>      | BSP unutarjni navoj, cilindrični  |
| <b>Oblik brtve 1</b>     | za uvrtno slavine s profilima A, B i po potrebi profil E                          |
| <b>kompatibilna s</b>    | Stucchi   |
| <b>Materijal</b>         | Oplemenjeni čelik   |



## Napomena

Zamjenljivo sa spojkama prema ISO 16028.

## Opis

Za veliki protok uz minimalni gubitak tlaka.

Utična spojka s brtvljenjem površine uz neznatne gubitke ulja odn. ulaska zraka kod spajanja.

Prikladno za korištenje u područjima osjetljivim za okoliš.

## Napomene uz narudžbu

Druge vrijednosti tlakova i temperature na upit.

## Artikli

| Naziv             | DN* | Navoj priključka | Veličina | Radni tlak (bar) | SF skr.* | Temperatura mineralnog ulja min. (°C) | Temperatura mineralnog ulja max. (°C) |
|-------------------|-----|------------------|----------|------------------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| SKM 06 IR 1 FS VA | 6   | G 1/4" -19       | 1        | 400,0            | 4        | -25                                   | 200                                   |
| SKM 10 IR 2 FS VA | 10  | G 3/8" -19       | 2        | 250,0            | 4        | -25                                   | 200                                   |
| SKM 13 IR 2 FS VA | 12  | G 1/2" -14       | 2        | 250,0            | 4        | -25                                   | 200                                   |
| SKM 13 IR 3 FS VA | 12  | G 1/2" -14       | 3        | 250,0            | 4        | -25                                   | 200                                   |
| SKM 20 IR 3 FS VA | 19  | G 3/4" -14       | 3        | 250,0            | 4        | -25                                   | 200                                   |
| SKM 20 IR 4 FS VA | 19  | G 3/4" -14       | 4        | 250,0            | 4        | -25                                   | 200                                   |
| SKM 25 IR 5 FS VA | 25  | G 1" -11         | 5        | 250,0            | 4        | -25                                   | 200                                   |

DN = nazivni promjer, nazivna širina – SF spoj. = spojeni faktor sigurnosti

## Varijante proizvoda

SKM IR FS Kolčak utične spojke, galvanski premaz

## Pribor

SKM ZUBS FS Zaštita od prašine za kolčake spojki, SKM..FS