

### Karakteristike

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Područje primjene</b> | Crijeva koja su kod pokretanja izloženi trenju.  |
| <b>Posebna obilježja</b> | rubovi su zaobljeni zahvaljujući čemu se crijeva ne mogu oštetiti savitljivo .<br>podnosi kiseline, ulja i otopine<br>sadrže antistatički aditiv<br>može se reciklirati<br>otporno na UV zrake |
| <b>Boja</b>              | crna   |
| <b>Temperatura min.</b>  | -50 °C   |
| <b>Temperatura max.</b>  | 100 °C   |
| <b>Materijal</b>         | HD polietilen  |



### Napomena

Od SSK PE 66 postoji rupa za produživanje

### Artikli

| Naziv      | Unutarnji Ø (mm) | Vanjski Ø (mm) | Debljina stjenki (mm) | za vanjski Ø crijeva |
|------------|------------------|----------------|-----------------------|----------------------|
| SSK PE 09  | 9,6              | 12             | 1,2                   | 09 - 13 mm           |
| SSK PE 13  | 13,4             | 16             | 1,3                   | 13 - 18 mm           |
| SSK PE 16  | 16,0             | 20             | 2,0                   | 16 - 22 mm           |
| SSK PE 20  | 20,6             | 25             | 2,2                   | 20 - 27 mm           |
| SSK PE 27  | 27,0             | 32             | 2,5                   | 27 - 36 mm           |
| SSK PE 34  | 34,6             | 40             | 2,7                   | 34 - 44 mm           |
| SSK PE 43  | 43,2             | 50             | 3,4                   | 43 - 55 mm           |
| SSK PE 55  | 55,6             | 63             | 3,7                   | 55 - 67 mm           |
| SSK PE 66  | 66,2             | 75             | 4,4                   | 66 - 80 mm           |
| SSK PE 80  | 80,2             | 90             | 4,9                   | 80 - 98 mm           |
| SSK PE 100 | 99,0             | 110            | 5,5                   | 99 - 115 mm          |
| SSK PE 113 | 113,2            | 125            | 5,9                   | 113 - 130 mm         |
| SSK PE 127 | 127,0            | 140            | 6,5                   | 125 - 155 mm         |