

WA LF PN40 VA

Priključni element ... LF, PN 40, VA

HANSA FLEX

Karakteristike

| | |
|--------------------------|---|
| Područje primjene | Priključna armatura za metalna crijeva |
| Priključak 1 | glatki vijenac sa slobodnom prirubnicom za stupanj tlaka PN40 |
| Oblik brtve 1 | plosnato brtvljenje |
| Norma | DIN 2656 DIN EN 1092-1 |
| Primjena | lemljena izvedba otporna na temperature do 200 °C varena izvedbe od oplemenjenog čelika otporna na temperature do 550 °C |
| Oblik izrade | ravno |
| Materijal | Nastavak cijevi od oplemenjenog čelika Vijenac od oplemenjenog čelika Slobodna prirubnica od oplemenjenog čelika |



Napomene uz narudžbu

Ostale izvedbe na zahtjev

Artikli

| Naziv | DN | PN (bar) | D (mm) | d1 (mm) | K (mm) | L (mm) |
|-------------------|-----|----------|--------|---------|--------|--------|
| WA 010 LF PN40 VA | 10 | 40 | 90 | 40 | 60 | 14 |
| WA 013 LF PN40 VA | 13 | 40 | 95 | 45 | 65 | 14 |
| WA 020 LF PN40 VA | 20 | 40 | 105 | 58 | 75 | 14 |
| WA 025 LF PN40 VA | 25 | 40 | 115 | 68 | 85 | 14 |
| WA 032 LF PN40 VA | 32 | 40 | 140 | 78 | 100 | 18 |
| WA 040 LF PN40 VA | 40 | 40 | 150 | 88 | 110 | 18 |
| WA 050 LF PN40 VA | 50 | 40 | 165 | 102 | 125 | 18 |
| WA 065 LF PN40 VA | 65 | 40 | 185 | 122 | 145 | 18 |
| WA 080 LF PN40 VA | 80 | 40 | 200 | 138 | 160 | 18 |
| WA 100 LF PN40 VA | 100 | 40 | 235 | 162 | 190 | 22 |
| WA 125 LF PN40 VA | 125 | 40 | 270 | 188 | 220 | 26 |
| WA 150 LF PN40 VA | 150 | 40 | 300 | 218 | 250 | 26 |

Varijante proizvoda

WA LF PN40 Priključni element ... LF, PN 40, čelik, Nastavak cijevi od oplemenjenog čelika