

# WA LB PN6

Priključni element ... LB, PN 6, čelik

**HANSA FLEX**

## Karakteristike

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Područje primjene</b> | Priključna armatura za metalna crijeva  |
| <b>Priključak 1</b>      | Prethodno zavareni holender sa slobodnom prirubnicom za stupanj tlaka PN6   |
| <b>Oblik brtve 1</b>     | plosnato brtvljenje   |
| <b>Norma</b>             | DIN 2641<br>DIN EN 1092-1   |
| <b>Primjena</b>          | lemljena izvedba otporna na temperature do 200 °C<br>varena izvedbe od oplemenjenog čelika otporna na temperature do 550 °C |
| <b>Oblik izrade</b>      | ravno   |
| <b>Materijal</b>         | Holender od oplemenjenog čelika<br>Slobodna prirubnica od čelika  |



## Napomene uz narudžbu

Ostale izvedbe na zahtjev

## Artikli

| Naziv         | DN  | PN (bar) | D (mm) | d1 (mm) | K (mm) | L (mm) |
|---------------|-----|----------|--------|---------|--------|--------|
| WA 010 LB PN6 | 10  | 6        | 75     | 35      | 50     | 11     |
| WA 013 LB PN6 | 13  | 6        | 80     | 40      | 55     | 11     |
| WA 020 LB PN6 | 20  | 6        | 90     | 50      | 65     | 11     |
| WA 025 LB PN6 | 25  | 6        | 100    | 60      | 75     | 11     |
| WA 032 LB PN6 | 32  | 6        | 120    | 70      | 90     | 14     |
| WA 040 LB PN6 | 40  | 6        | 130    | 80      | 100    | 14     |
| WA 050 LB PN6 | 50  | 6        | 140    | 90      | 110    | 14     |
| WA 065 LB PN6 | 65  | 6        | 160    | 110     | 130    | 14     |
| WA 080 LB PN6 | 80  | 6        | 190    | 128     | 150    | 18     |
| WA 100 LB PN6 | 100 | 6        | 210    | 148     | 170    | 18     |
| WA 125 LB PN6 | 125 | 6        | 240    | 178     | 200    | 18     |
| WA 150 LB PN6 | 150 | 6        | 265    | 202     | 225    | 18     |

## Varijante proizvoda

WA LB PN6 VA Priključni element ... LB, PN 6, VA, Holender od oplemenjenog čelika